



## MANOMETRU DIGITAL

# S2600

- +** Patru intervale de măsurare a presiunii (diferențiale)
- +** Afișare valori măsurate în 8 unități de măsură diferite: mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar
- +** Construcție ultrarobustă
- +** Funcție Hold pentru reținerea temporară a valorii măsurate
- +** Control complet automat al aparatului, setare manuală și automată a punctului de zero la lansarea programului
- +** Racord furtun cu mufă de 8 mm sau Festo de 3 mm

2

**Utilizare** Pentru măsurare presiune, vacuum și presiune diferențială. Pentru medii gazoase, uscate, neagresive. Ideal pentru utilizarea în HVAC, industrie, tehnică medicală. Alte domenii de utilizare : măsurarea tirajului la coș, a pierderilor de presiune, monitorizarea filtrelor, măsurarea vidului (în mediile de laborator), verificarea presiunii (conducte de alimentare cu gaze naturale), verificarea presiunii arzătorului, controlul rezervoarelor (presiune de intrare și de ieșire).

### Date tehnice

Model aparat	Domeniu de măsurare (mbar)	Suprapresiune max. (bar)	Rezoluție (mbar)	Precizie (% din valoarea măsurată)
<b>S2601</b> (FZM 30)	150	1,35	0,01 (< 19,99) resp. 0,1 (> 20)	1,0 ± 1 digit (< 130,0 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 130,0 mbar)
<b>S2610</b> (DMG 15)	1.000	3	0,1 (< 199,9) resp. 1,0 (> 200)	1,0 ± 1 digit (< 1.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 1.000 mbar)
<b>S2650-F</b> (DMG 25)	5.000	10	1,0 (< 1.999) resp. 10 (> 2.000)	1,0 ± 1 digit (< 5.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 5.000 mbar)
<b>S2680-F</b> (DMG 35)	8.000	10,5	0,1 (< 1.999) resp. 1,0 (> 2.000)	1,0 ± 1 digit (< 8.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 8.000 mbar)

#### Domeniu temperatură de utilizare

Mediu ambiant: 0/40 °C  
Depozitare: -20/+50 °C

#### Autonomie

Maxim 100 ore

#### Greutate (carcasă)

cca 250 g

#### Dimensiuni

L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

#### Ecran

LCD, transreflectiv  
L x Î: 46 x 48 mm

#### Racord furtun

S2601, S2610: Ø 8 mm  
S2650, S2680: Ø 3 mm (Festo)

#### Alimentare

2 baterii AA de 1,5 V

#### Aprobări

1. BlmSchV, EN 50379-2

#### Set de livrare

Aparat de măsură cu baterii, certificat de etalonare, carcasă de protecție cu magnet

Produs	Cod	Preț euro
<b>S2601</b> (FZM 30)	<b>569680</b>	<b>310,00</b>
<b>S2610</b> (DMG 15)	<b>569681</b>	<b>310,00</b>
<b>S2650-F*</b> (DMG 25)	<b>569682</b>	<b>310,00</b>
<b>S2680-F*</b> (DMG 35)	<b>569684</b>	<b>328,00</b>

\* Cu racord Festo.

